

QD QUALICA-RD 5000



Satisfaction

Špičková modulární technologie

VYMĚNITELNÝ PODAVAČ PRO 500 KARET. SYSTÉM ZAMEZUJÍCÍ POŠKRÁBÁNÍ KARET.
SYSTÉM REDUKCE VYSKAKOVÁNÍ KARET. NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY. VELKÝ VÝBĚR BARVICÍCH PÁSEK.
UV INKOUST. LAMINACE S HOLOGRAMEM (VOLITELNĚ). SPOKOJENOST!!

Nejmodulárnější průmyslová tiskárna na trhu.

K dispozici moduly pro kódování Mifare, čipů i magnetické stopy a laminaci.

Integrované Ethernet rozhraní. UV inkoust.



RD 5000

Satisfaction...

Typ tisku

Oblast tisku	Po celé ploše karty
Rozlišení	300 dpi
Oboustranný tisk	Volitelně
Laminovací stanice	Volitelně
Podavač	Automatický
Velikost karet	ISO CR-80 (54 x 86 mm)
Tloušťka karet	0.38 – 1.2 mm (15 – 47 mil)
Typ karet	PVC, PVC kompozitní, PET

Barevná sublimace a termotransfer

Rychlost tisku

Monochromatický	3.6 vteřin (1000 karet / hod)
YMCKO	16 / 18 vteřin (200 / 225 karet / hod)
YMCKOK	24 vteřin (150 karet / hod)

Laminovací stanice (VOLITELNĚ)

Typ laminace	Jednostranná / Oboustranná (vyžaduje modul obracečky)
Laminovací film	0.6 mil, 1.0 mil (čirý a holografický)
Rychlost laminace	14 vteřin
Kapacita	500 výtisků / film
Zámek Kensington	Ano

Kapacita

Vstupní podavač	500 karet
Výstupní zásobník	100 karet, volitelně 500 karet

Systém

Paměť	64 MB RAM
Displej a ovládací panel	LCD displej se 2 řádky, 1 LED kontrolka, 4 tlačítka
Podporované platformy	Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / MAC OS a LINUX
Komunikace	USB, Ethernet
Napájecí zdroj	110 / 220 V, 50 – 60 Hz střídavé
Vnitřní napájení	24 V / 2 A
Teplota / vlhkost	15 – 35 °C / 35 – 70 %

Rozměry

Rozměry	(Š x D x V) 240 mm x 214 mm x 305 mm
Hmotnost	6.3 kg

Volitelné moduly kodérů

Magnetický	ISO 7811 (čtení / zápis stopy I – II – III) HiCo / LoCo, JIS II
Čipu	ISO 7816 (ID-1)
Bezkontaktní (RFID)	MIFARE, ISO 14443 (Typ A / B), ISO 15693 (interní a externí) DESFIRE, iCLASS

Certifikace

CE, UL, FCC, KCC

Záruka

2 roky