



QUALICA RD

NEJCHYTŘEJŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ...

Přední vkládání karet, ideální pro použití v malých prostorech.

Nejkompletněji vybavená tiskárna na trhu. Vysoká kvalita tisku. Nejchytřejší ve své třídě (64 MB). Nízká spotřeba energie (ekologická). Tiskárna s největším počtem doplňkových modulů na trhu. Podporuje vysoké zabezpečení (volitelná laminace, UV inkoust). Speciální verze pro přepisovatelné nebo průhledné karty, LCD displej. Vítejte v 21. století...
Zakázková tiskárna s chytrými funkcemi od společnosti Solidinn S.C.P

Modulární tiskárna s inovativním designem

Kódování magnetických proužků a čipů Mifare a Smart. Modul pro oboustranný tisk, ethernetový modul, UV inkoust pro karty s vysokým zabezpečením, nízká cena, pravděpodobně nejlepší tiskárna na trhu.

CERTIFIKACE CE, UL, FCC A KCC

Nejkompletněji vybavená tiskárna na trhu

Tiskárna karet	Sublimační tisk
Oblast tisku	Od kraje ke kraji
Rozlišení	300 dpi
Oboustranný tisk	Volitelný
Oboustranný tisk	Volitelný (s modulem pro oboustranný tisk)
Podávání karet	Automatické
Formát karet	ISO CR-80 (54 x 86 mm)
Tloušťka karet	0,38 mm (15mil) ~ 1,0 mm (40mil)
Typ karet	PVC, kompozitní PVC, PET
Rychlost tisku	
Černobílý	5 s (720 karet za hodinu)
Barevný YMCKO	25 s (144 karet za hodinu)
Barevný YMCKOK	30 s (120 karet za hodinu)
Laminace (volitelně)	
Režim laminace	Jednostranný / Oboustranný s modulem pro oboustranný tisk
Laminační fólie	0,6 mil, 1,0 mil (čirá a holografická)
Rychlost laminace	Jednoduchá laminace 47 s (YMCK, jedna vrstva)
	Jednoduchá laminace 53 s (YMCKK, jedna vrstva)
	Souvislá laminace 25 s (YMCK, jedna vrstva)
	Souvislá laminace 30 s (YMCKK, jedna vrstva)
Kapacita	
Kapacita vstupního zásobníku	100 karet
Kapacita výstupního zásobníku	40 karet
Systém	
Paměť	64 MB RAM
Displej a ovládací panel	LCD Displej / 2 LED tlačítka
Podporované platformy a rozhraní	Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / MAC OS / Linux; USB / Ethernet
Napájecí zdroj	AC 110 / 220 V, 50 ~ 60 Hz
Spotřeba energie (max.)	65 W
Pracovní teplota / vlhkost	15 ~ 35 °C / 20 ~ 80 %
Rozměry	
Rozměry	(Š x D x V) 170 mm x 420 mm x 195 mm
Hmotnost	4,5 kg
Možnosti kódování	
Magnetické proužky	ISO-7811 (Track I - II - III, Čtení / Zápis) HiCo / LoCo, JIS II
Kontaktní Smart karty	ISO 7816 (ID-1)
Bezkontaktní Smart karty (Interní a Externí)	MIFARE, ISO 14443 (TYP A / B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS
Certifikace	CE, UL, FCC A KCC
Záruka	2 roky (tiskárna a tisková hlava)

Speciální verze s laminovací stanicí



Speciální verze pro přepisovatelné karty

